



# EPA'04



## Motor

Cummins ISM 370HP@2100 RPM; 1450lp@1200 RPM

## Opciones

PACCAR MX-13 de 405 HP hasta 485 HP  
Cummins ISM de 350 HP hasta 410 HP  
Cummins ISX de 450 HP hasta 500 HP

## Equipo Motor

Maza de ventilador Horton 2 Velocidades  
Radiador de 1,330 pulg.2 área frontal  
Sistema de escape horizontal sencillo  
Arrancador PACCAR de 12 voltios  
Alternador PACCAR 160 amps  
Baterías PACCAR libres de mantenimiento, 12 voltios

## Opciones

Filtros separadores agua/combustible PACCAR y DAVCO

## Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210C 10 velocidades  
Embrague Eaton 15.5"; 1,650 lp  
Flechas cardan serie 1810  
Sistema de embrague hidráulico  
Aceite sintético en transmisión y ejes

## Opciones

Fuller 10, 13 y 18 velocidades; Manuales y Automatizadas  
Embrague "SOLO" hasta 2,050 LP  
Flechas Spicer SPL-250 de mantenimiento extendido  
Flechas Meritor RPL25 libre de mantenimiento

## Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 13.2K lbs  
Frenos con ABS Bendix  
Muelles de sección variable; 13,200 lbs  
Dirección hidráulica TRW THP60  
Mazas Conmet Preset Plus

## Opciones

Meritor y Dana: 12K a 14.6K lbs  
Frenos Meritor  
Paquete de frenos LMS Dana-Spicer  
Dirección hidráulica Sheppard  
Suspensión de aire delantera AG130 de 13,200 lbs

## Eje Trasero y Equipo.

Meritor MT40-14X4 40K lbs  
Frenos con ABS Bendix  
Suspensión neumática Kenworth AG400 40,000 lbs  
Mazas Conmet Preset Plus.

## Opciones

Meritor y Dana: 40K a 46K lbs  
Frenos Meritor  
Sistema de frenos ABS 6S/6M opcional con ATC (Control Automático de Tracción) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)

## Opciones: Suspensiones Neumáticas

Kenworth y Hendrickson: 40K a 46K lbs

## Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5, 16 capas  
Bridgestone M726EL, 11R 24.5 16, capas  
Ruedas de acero Accuride 24.5"x 8.25"

## Opciones

Bridgestone y Michelin: 22.5" y 24.5" de 14 y 16 capas  
Ruedas de aluminio KW 7 y 10 rayos  
Ruedas de acero Accuride

## Tanques de Combustible

(1) 378 litros bajo cabina lado derecho

## Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro  
Capacidades: 212, 227, 284, 378, 545, 511 y 568 litros  
Tapones para tanque con llave.

## Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x5/16"  
Resistencia a la cedencia: 120K psi  
Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb  
Defensa aerodinámica  
Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo  
Soporte de loderas fleetline de acero

## Opciones

Gancho pinzote para movimientos en patios  
Quinta rueda Holland y Jost  
Ruedas quintas: Deslizantes, compensadoras, fijas y/o libres de mantenimiento  
Bastidor termotratado de 10-3/4"x3/8"  
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi  
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb  
Insertos parciales y totales de bastidor  
Sujetadores huck en bastidor  
Faldones aerodinámicos completos/parciales

## Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo  
Capó integral aerodinámico de SMC de 3 piezas  
Aire acondicionado y calefactor en cabina  
Puertas Daylite® de amplia visibilidad  
Viseras de interiores de conductor y pasajero  
Elevadores eléctricos en ambos lados  
Direccionales y cambio de luces en columna

## Opciones

Dormitorio de 52" (Mid-Roof y High-Roof) y 76" High-Roof  
Con suspensión neumática en cabina o dormitorio  
Capó corto aerodinámico de SMC  
Aire acondicionado en dormitorio  
Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios  
Luces de lectura en cabina y dormitorios  
Radio AM/FM/CD/Bluetooth Kenworth.  
Radio de banda civil COBRA

## MODELO T680

Sistema interactivo NavPlus  
Volante con controles electrónicos "Smartwheel"  
Columna de dirección abatible/telescópica.  
Espejos convexos montados en capó  
Sistema de navegación NavPlus  
Literas opcionales en dormitorios 52" y 76"  
Refrigerador 12 voltios, opcional en Aerocab 76"  
Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")  
Preparación para TV, refrigerador, mesa giratoria  
Sistema de alerta de desvío de carril  
Control remoto para seguros de puerta  
Sistema de protección Rolltek en asientos

### Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos  
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina  
(2) luces de alto retroceso LED  
Alarma de reversa audible  
Luces encendidas de día

### Opciones

Faros delanteros de alta intensidad (Xenón)

### Sistema Neumático.

Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire  
Tubería de nylon con códigos de color para sistema neumático

Válvulas Bendix  
Secador de aire Bendix AD-IS  
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

### Opciones

Válvula de drenado automático  
Hosetenna cromado  
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio  
Secador AD-IS con purga extendida

### Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5 kg tipo ABC  
Triángulos reflectores de seguridad  
Gato hidráulico de 20 toneladas  
Rueda de refacción de acero  
Maneral y dado para ruedas

### Pintura

DuPont Imron Elite bicapa.  
Amplia variedad de colores exclusivos Kenworth  
Pintura en bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican Tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

